


FDRA Conductos Retorno Directo

- Fácil de instalar gracias a los conductos flexibles que se incluyen.
- Bomba de drenaje incluida de serie hasta una altura máxima de 650 mm.



FDRA Conductos Retorno Directo

Modelo		FDRA																
Elemento		FDRA 22 KXE4		FDRA 28 KXE4		FDRA 45 KXE4		FDRA 56 KXE4		FDRA 71 KXE4		FDRA 90 KXE4		FDRA 112 KXE4		FDRA 140 KXE4		
Panel Entrada de aire		Silencioso	Tela	Silencioso	Tela	Silencioso	Tela	Silencioso	Tela	Silencioso	Tela	Silencioso	Tela	Silencioso	Tela	Silencioso	Tela	
Modelo del Panel		R-P.NL.S-28W-E	R-P.NL.C-28W-E	R-P.NL.S-28W-E	R-P.NL.C-28W-E	R-P.NL.S-28W-E	R-P.NL.C-28W-E	R-P.NL.S-28W-E	R-P.NL.C-28W-E	R-P.NL.S-38W-E	R-P.NL.C-38W-E	R-P.NL.S-38W-E	R-P.NL.C-38W-E	R-P.NL.S-48W-E	R-P.NL.C-48W-E	R-P.NL.S-48W-E	R-P.NL.C-48W-E	
Capacidad	Frio	Kw	2,2	2,8	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	14,0								
		Kcal/h	1.900	2.450	3.900	4.850	6.150	7.800	9.700	12.100								
	Calor	Kw	2,5	3,2	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0								
		Kcal/h	2.200	2.800	4.300	5.450	6.950	8.600	10.800	13.850								
Fuente de alimentación		I – 220 V 50Hz																
Motor		W	40x1		50x1		55x1		90x1		100x1		45x1, 90x1		50x1, 100x1			
Nivel sonoro (Velocidad baja)		dB (A)	36	37	37	38	37	38	37	38	37	38	37	38	38	39	39	40
Dimensiones externas (alto x ancho x fondo)	Unidad	mm	355x750x635	(355+α) x750x635	355x750x635	(355+α) x750x635	355x750x635	(355+α) x750x635	355x750x635	(355+α) x750x635	355x950x635	(355+α) x950x635	355x950x635	(355+α) x950x635	406x1370x635	(406+α) x1370x635	406x1370x635	(406+α) x1370x635
	Panel	mm	10x1040x750	10x864x585	10x1040x750	10x864x585	10x1040x750	10x864x585	10x1040x750	10x864x585	10x1240x750	10x1064x585	10x1240x750	10x1064x585	10x1660x750	10x1484x585	10x1660x750	10x1484x585
Peso (unidad / panel)		Kg	30/7	30/5	30/7	30/5	30/7	30/5	30/7	30/5	35/8	35/6	35/8	35/6	52/9	52/7	52/9	52/7
Control del refrigerante		Válvula de expansión electrónica																
Caudal de Aire		m ³ /min	10		12		14		18		20		28		34			
Presión estática	Estándar	Pa	45 (4,5)				50 (5)				45 (4,5)				50(5)			
	Máxima	(mm.c.a)	85 (8,5)								80(8)							
Toma de aire fresco		Lateral o trasero																
Filtro aire y Cantidad		Filtro de larga vida x 1 (lavable)								Filtro de larga vida x 2 (lavable)								
Control de funcionamiento		Control remoto (opcional RC-E1)																
Ø Tuberías de refrigerante	Líquido	Pulgadas	1/4"								3/8"							
	Gas		3/8"				1/2"				5/8"							
Accesorios		Kit de montaje, Manguera de drenaje																
Componentes opcionales		Panel silencioso, panel tela, conducto tela																